



GESCHITTENE BAUTEILE

BESTEHENDES BAUTEIL

STAHLBETON

MAUERWERK

NEUES BAUTEIL

ABBRUCH

BRANDSCHUTZRELEVANTE EINTRAGUNGEN

HÖHE O.K.T. PLANUNG

HÖHE BEZ. AUF NORMALHÖHENNULL

HÖHENNOTE

GEFÄLLE-FLACHDACH

RESENWOHR

HEIZKÖRPER

FRISCHWASSER-STATION

SONNENSCHUTZGLAS

SYMBOLS UND ABBÜRZUNGEN

RESTEHENDE TÜR

NEUE TÜR

TÜR MIT FEUERWIDERSTANDSKLASSE F30

RAUCHSCHUTZTÜR NACH DIN

DICHT UND SELBSTSCHLIESSEND

DICHT SCHLIESSEND

BRANDWAND

BAUKART BRANDWAND

FEUERBESTÄNDIGES BAUTEIL

FEUERHEIMES BAUTEIL

RAUCHABLEITUNGSÖFFNUNG

NOTAUSSTIEG, 2. RETTUNGSWEG

NEUES BAUTEIL

ABBRUCH

BRANDSCHUTZRELEVANTE EINTRAGUNGEN

HÖHE O.K.T. PLANUNG

HÖHE BEZ. AUF NORMALHÖHENNULL

HÖHENNOTE

GEFÄLLE-FLACHDACH

RESENWOHR

HEIZKÖRPER

FRISCHWASSER-STATION

SONNENSCHUTZGLAS

UK

UNTERKANTE

OK

OBERRKANTE

WK

VORDERKANTE

AK

AUSSENKANTE

IK

INNENKANTE

LH

LOCHTIEFTE

RD

ROHBOEDE

RB

ROHBODEN

FT

FERTIGVERBODEN

ABD

ABDECKUNG

UZ

UNTERZUG

(Best.)

BESTAND

(N)

NEU

BRH

BRÜSTUNGSHÖHE AB O.K.T.

FARB

FARBE FÜR AKTUELLE ANZEICHNUNGEN IM INDEX

HINWEISE:

Alle Flächen sind aus CAD ermittelt (Basis sind die Bestandspläne vom Bauantrag 1989).

- Anrechenbarkeit der Werten nach Fußabdruck nach DIN 1024

- Anrechenbarkeit der Balken 30%

Alle Maße sind vom Auftraggeber verantwortlich zu prüfen und zu nehmen. Unstimmigkeiten sind mit der Bauleitung abzustimmen. Maßangaben für Fensterbänke, Fenster- und Türhöhen beziehen sich auf Oberkante fertiger Fußböden.

Diese Pläne gilt nur in Verbindung mit den Plänen des Stellwerks, des Brandschutzverordnungs, der bestehenden Konstruktionen, so ist er verpflichtet, diese vor Ausführung schriftlich geltend zu machen. Für die Fehler und Mängel, die aus Nichtbeachtung dieser Bedingungen entstehen, haftet der Auftraggeber.

Die brandschutztechnische Stellungnahme ist zu beachten!

Schlitze und Durchbrüche sind nachrichtlich und unverändert dargestellt. Es gelten die aktuellen Schlitze- und Durchbruchpläne des Hausarchitekten.

Lage und Anzahl der Einbauten sind nach Absprache mit der Bauleitung auszuführen!

Zur Lage und Höhe der Abhangdecken siehe gesonderten Übersichtspläne!

Die Bezugshöhe 50,00 variiert hausweise. Bitte berücksichtigen Sie zudem die Höhenangaben in NIN (Normalhöhen).

Legende Bodenbeläge

Betondecke, Bestand

Holzbalckendecke, Bestand

NHN gemäß Angaben Lageplan vom Vermesser, Angaben sind Häuserbezogen

Projekt Nr.: 4323

Phase: LP5

Plan-Nr.: 4323_ZAC_5_A_UB_DB_B3_EG_

Index: V_1

Projekt:

Modernisierung Wohnanlage mit Dachaufbau, Zeppelinstraße 6-40 in Aachen

Bauherr:

Stadt Aachen

vertreten durch gewoge AG

Klimawachstraße 14-16

52061 Aachen

Telefon: 0241-17911-0

Fax: 0241-17911-45

E-Mail: karsten.klein@gewoge-aachen.de

Architekt:

pbs architekten

Planungsgesellschaft mbH

Gerlach-Wall 8

Börsing

40225 Aachen

Telefon: 0241-943238-0

Fax: 0241-943238-40

Internet: 0241-17911-45

E-Mail: aachen@pbs-architekten.de

Bauleiter:

Planungsdarstellung

Übersichtsplan B3 - Deckenbeschaffenheit/-durchbrüche Erdgeschoss - Betondecke

Versions:

ACA 2015

Gezeichnet:

AD

Format:

1379 / 841

Zeichnungs-Datum:

19.03.2025

Maßstab:

1:75

Datensatz:

4323_ZAC_5_UB_DB.dwg

Plan-Nr.:

4323_ZAC_5_A_UB_DB_B3_EG_

Index:

V_1