



Legende:

- UMGEBUNGSPFLASTER:**
Dehnungsfugen Fahrbahn Umgebungspflaster rechtwinklig zur Fahrbahneinfassung
ca. alle 6m
- PLATZINTARSIE:**
Dehnungsfugen Fahrbahn Platzintarsie Diagonal (38 Grad)
ca. alle 6m
- SCHACHTABDECKUNG:**
Dehnungsfugen entlang Schachtabdeckung
- BUSBORD:**
Dehnungsfugen entlang Buskapstein (44m) und durchgehende Dehnungsfuge zwischen Busbordsteinen, alle 5m
- ABLÄUFE:**
Dehnungsfugen mit eingebundenen Pflastersteinen
- STICHRINNE:**
Dehnungsfugen durchgehend zwischen Natursteine, alle 10m

Änderungsliste:			
Index	Datum	Gec	Art der Änderung
A	19.10.2020	VH	Maßstab/Plangröße Änderung
B	25.01.2021	VH	Aktualisierung Ausstattung und Höhen
C	26.03.2026	FT	Position, Ausrichtung und Anzahl der Dehnungsfugen angepasst.
D	22.05.2026	FT	Darstellung der Fugen angepasst

Plannummer: 0368-5-L141-2

Projekt:**Neugestaltung Willy-Brandt-Platz | Kupferstadt Stolberg**
52222 Stolberg, Willy-Brandt-Platz

Planname: Lageplan - Dehnungsfugen		Maßstab: 1:200	Format: DIN A0
Projektphase: Ausführungsplanung (LPH5)	Datum: 2025-05-28	Geezeichnet: VH	Geprüft: HL
Auftraggeber: Kupferstadt Stolberg Rathausstraße 11-13 52222 Stolberg		Verfasser:	
Unterschrift:		Unterschrift:	

Darstellung auf Grundlage von:
59_09_16_Top_Steinweg_UTM_NHN_Willy Brandt Platz Höhen OKTOBER 2017 DXF.dwg
ANMERKUNG Höhen sind NHN-Höhen (DHHN02)

Datename:
0368_Stolberg - Willy-Brandt-Platz_2023_2BA v2024_anonym.vrx

Alle Baumaße sind vor der Ausführung vom Unternehmer auf ihre Richtigkeit zu prüfen und nachzurechnen.
Untermaßplanen, die sich aus in Plan angegebenen Maßen und den tatsächlichen Gegebenheiten auf der Baustelle ergeben,
sind vor Arbeitsbeginn mit der Bauleitung zu klären, andernfalls haftet der Unternehmer.