



Legende:

- Drainasphaltragschicht
PA22T WDA (25/55-55)

Fahrbahn:

Drainasphalt - 1-lagig
Fahrbahn
d=14cm

Verstärkte Aufbau
Drainasphalt - 2-lagig
entlang Fahrbahnmarkierung (1m)
d= insg. 28cm (14cm + 14cm)
- Platzbereich:
- Drainasphalt - 1-lagig
Parkplatzbereich Intarsie
d=8cm
- | Änderungsliste: | | | |
|-----------------|-------|------|------------------|
| Index | Datum | Gez. | Art der Änderung |
| | | | |
- | | |
|-------------|--|
| Plannummer: | 0368-5-L142-2 |
| Projekt: | Neugestaltung Willy-Brandt-Platz
Kupferstadt Stolberg
52222 Stolberg, Willy-Brandt-Platz |
- Übersichtsplan:
- | | | | |
|--|----------------------|--------------------|-------------------|
| Plannamen:
Lageplan - Drainasphaltragschicht | | Maßstab:
1:250 | Format:
DIN A1 |
| Projektphase:
Ausführungsplanung (LPH5) | Datum:
2026-05-28 | Gezeichnet:
VIH | Geprüft:
HL |
| Auftraggeber:
Kupferstadt Stolberg
Rathausstraße 11-13 52222 Stolberg | Verfasser: | | |
| Unterschrift: | Unterschrift: | | |
- | | |
|--|---|
| Darstellung auf Grundlage von: | 59_09_16_Top_Steinweg_UTM_NHN_Willy Brandt Platz Höhen OKTOBER 2017 DXF.dxf
ANMERKUNG: Höhen sind NHN-Höhen (DHHN92) |
| Dateiname: | 0368_Stolberg - Willy-Brandt-Platz_2023_2BA v2024_anonym.vwx |
| Alle Baumaße sind vor der Ausführung vom Unternehmer auf ihre Richtigkeit zu prüfen und nachzurechnen. Unstimmigkeiten, die sich aus im Plan angegebenen Maßen und den tatsächlichen Gegebenheiten auf der Baustelle ergeben, sind vor Arbeitsbeginn mit der Bauleitung zu klären, andernfalls haftet der Unternehmer. | |