

TÜRLISTE Feuerwehr Breinig

Türbeschriftung Acrylglas mit Wandabstandshalter	Tür-Nr.	Geschoss	LV oder Vergabe	Raum	Raum-Nr.	Rohbauöffnung Breite	Rohbauöffnung Höhe	gemessen ab ...	Wandart	Wandbelag Bandseite	Wandbelag Bandseitegegenseite	flügelig (Geh/Fest oder Geh/Bedarf)	DIN	Brandschutzanforderung	U=Umfassungscharge E=Eckcharge B=Blockcharge / Rahmen	ST=Stahlzarge HO=Holzzarge Al=Aluminium	Antipanikbeschlag	Anti-Panikfunktion	Drücker/ Knauf/Stangengriff	Obertürschließer OTS	elektr. Öffnung im Eisatzfall	Feststellfunktion	Digitale Türen	Türblatt	bewertetes Schalldämmmaß Rw (dB) gem. DIN 4109	Vorrichtung: PZ/BB/IBZ/WC	Bodeneinstand		Zusatz Info	
Außentüren																														
		Erdgeschoss																											Alarmschaltung= daueroffen im Alarmfall	
	T.A.0.1	EG	Alu-Elemente	Haupteingang	00.01	1,26	2,30	OKFF	BSH	H	VF	1	R	-		Al		X	S/D	X	X		X	Alu-Glas		PZ	25 cm	abschließbar	Alarmschaltung Absolute Nullschwelle	
	T.A.0.2	EG	Alu-Elemente	HAR	00.02	1,26	2,26	OKFF	BSH	VF	H	1	L	-	B	Al		X	K/D	X			Holz-Paneel		PZ	25 cm	abschließbar			
	T.A.0.3	EG	Alu-Elemente	Alarameingang	00.04	1,26	2,80	OKFF	BSH	H	VF	1	R	-	B	Al		X	S/D	X	X		X	Alu-Glas		PZ	25 cm	abschließbar	Alarmschaltung, 5mm Schwelle	
		Obergeschoss																												
	T.A.1.2	OG	Alu-Elemente	Schulung	01.06	1,26	2,80	OKFF	BSH	VF	H	1	L	-	B	Al		X	D/D	X			X	Alu-Glas		PZ	20 cm	abschließbar	Fluchtweg, 5mm Schwelle Wetterschutz	
Alu-Glas-Rahmentüren																														
		Erdgeschoss																												
	T.0.1	EG		TRH/FZH	00.01	1,60	2,26	OKFF	BSH	H	H	GF	R	T 30 RS	B	Al				DD	X		X		Alu-Glas		BZ	25 cm	Blindrosette	Breite i.L. >1,0 m, Feststellfunktion; integr. Rauchmelder
		Obergeschoss																												
	T.1.1	OG		TRH/Flur	01.01	1,60	2,26	OKFF	BSH	H	H	GF	L	T 30 RS	B	Al				DD	X		X		Alu-Glas		BZ	20 cm	Blindrosette	Breite i.L. >1,0 m, Feststellfunktion; integr. Rauchmelder
	T.1.2	OG		Flur/Schulung	01.09	01.06	2,26	OKFF	BSH	H	H	GF	L		B	Al				DD				Alu-Glas		PZ	20 cm	Blindrosette	Breite i.L. >1,0 m	
		Schloss/Beschläge vorgerichtet - PZ = Profilzylinder - BZ = Blindzylinder - WC = Bad, Toilette			Wandarten - BSH = Brettschichtholz - H = Holz - SB = Stahlbeton - VF = Vorhangfassade - P = Putz								Anti-Panikfunktion - Panikfunktion B = Drücker-Drücker. Die Tür ist von zwei Seiten offenbar - Panikfunktion E = Drücker-Knauf. Die Tür ist von einer Seite offenbar, von der anderen nicht. Die Feuerwehr benötigt einen Schlüssel. Geeignet für Zugangskontrolle.																	